

## PRODUKTINFORMATION

Utskriftsdatum: 2008-01-08

### 1. Namnet på produkten och företaget

Almedals Trägolvsaktiebolag  
Ågatan 20 A  
431 35 MÖLNDAL  
Tel. 031-150066  
Fax. 031-150067

Produktgrupp:  
**Almedals Ädelträtilja**

### 2. Produktbeskrivning

Massiv golvtilja

Produktnamn:	Thermo ektilja.
Träslag:	Thermobehandlad europeisk ek
Ursprungsland:	Tyskland
Fuktkvot:	8 % ( ± 2 )
Tillverkningsmetod:	Råmaterialet riktas före hyvling för att säkerställa bästa möjliga raket.
Thermobehandling:	Värmebehandlas i svensk rapsolja.
Profil:	Längsidor med not och fjäder. Kortändor med fräst notspår och tillhörande lösfjäder.
Tillverkningsstoleranser:	Måttavvikelser i bredd eller vinkel: max 0,5 % av tiljans bredd. Fogsprång: 0,5 mm.
Sortering:	Typ 2 / 3. Sortering tillåts inkludera upp till 5% av bättre respektive sämre sortering.
Utseende:	Kvistar: ingen begränsning i storlek eller mängd, dock ej rötqvist. Ytved ( splint / vitved ): sidsträngar om max 20 % av tiljans bredd. Ytsprickor: enstaka tillåts. Hyvelurslag ej tillåtet. Färgnyanser: ja, träets naturliga färgvariationer, även missfärgningar och kärnzoner upp till ca 20 cm längd. Insektsskador: ja, enstaka. Spackling: tillåts
Dimensioner:	Tjocklek 21 mm, bredder: levereras i blandad mix i 3 – 4 olika bredder om ca 60 / 80 / 110 / 135 / 175 mm. Längder: Levereras i fallande längder mellan 600-2400 mm.
Ytbehandling:	Levereras med fabrikslipad yta och är färdiga att ytbehandlas. Kan levereras med borstad yta. Kan levereras fabriksbehandlade med hårdvaxolja. Skall intallationsvaxas efter inläggning. Kan levereras i 16 mm tjocklek. Kan levereras med skarp kant, skall då slipas efter installation. Kan även levereras med Sawcut.

### 3. Sammansättning

Farliga ämnen: inga  
Andra ämnen: -

### 4. Montering

Tiljorna kan spikas eller hellimmas mot underlaget, dock ej skruvas.