

PRODUKTINFORMATION

Utskriftsdatum: 2008-09-19

1. Namnet på produkten och företaget

Almedals Trägolvsaktiebolag
Ågatan 20 A
431 35 MÖLNDAL
Tel. 031-150066
Fax. 031-150067

Produktgrupp:
Almedals Ädelträtilja

2. Produktbeskrivning

Massiv golvtilja

Produktnamn:	Amerikansk ektilja typ 2.
Träslag:	Amerikansk ek (bergsek)
Ursprung:	Appalacherna, Nordamerika.
Fuktkvot:	8 % (± 2)
Tillverkningsmetod:	Råmaterialet riktas före hyvling för att säkerställa bästa möjliga raket.
Profiler:	Långsidor med not och fjäder. Kortändor med fräst fjäder och notspår.
Tillverkningsstoleranser:	Måttavvikelser i bredd eller vinkel: max 0,5 % av tiljans bredd. Fogsprång: 0,5 mm.
Sortering:	Typ 2. Sortering tillåts inkludera upp till 5% av bättre respektive sämre sortering.
Utseende:	Kvistar upp till ca 30 mm. Ej rötqvist Pärkvist: ej begränsad. Kvisthål: mindre om ca 5 mm bredd och 2 – 3 mm djupa tillåts. Ytved (splint / vitved) sidsträngar om max ca 10 % av tiljans bredd. Ytsprickor: enstaka tillåts. Hyvelurslag: tillåts i begränsad omfattning, ej djupare än 1 mm. Färgnyanser: ja, träets naturliga färgvariationer, även mindre missfärgningar och kärnzoner upp till ca 20 cm längd. Den amerikanska viteken kännetecknas av stora färgskillnader. Insektsskador ej tillåtet. Spackling: tillåts
Dimensioner:	Tjocklek 21 mm, bredder: levereras i blandad mix i 3 – 5 olika bredder om 68 / 88 / 113 / 135 / 163 mm. Cirka 10 % av 163 mm. Längder: Levereras i fallande längder mellan 600-2400mm, ej specifikt angivna, dock ca 75 % i längder mellan 1600-2400 mm.
Ytbehandling:	Levereras med fabrikslipad yta, fasade kanter och är färdiga att ytbehandlas.

3. Sammansättning

Farliga ämnen: inga
Andra ämnen: -

4. Montering

Tiljorna kan spikas, skruvas eller hellimmas mot underlaget.