

PRODUKTINFORMATION

Utskriftsdatum: 2008-09-19

1. Namnet på produkten och företaget

Almedals Trägolvsaktiebolag
Ågatan 20 A
431 35 MÖLNDAL
Tel. 031-150066
Fax. 031-150067

Produktgrupp:
Almedals Ädelträtilja

2. Produktbeskrivning

Massiv golvtilja

Produktnamn:	Amerikansk ektilja typ 3.
Träslag:	Amerikansk ek (bergsek)
Ursprung:	Appalacherna, Nordamerika.
Fuktkvot:	8 % (± 2)
Tillverkningsmetod:	Råmaterialet riktas före hyvling för att säkerställa bästa möjliga rakhet.
Profil:	Långsidor med not och fjäder. Kortändor med fräst fjäder och notspår.
Tillverkningsstoleranser:	Måttavvikelser i bredd eller vinkel: max 0,5 % av tiljans bredd. Fogsprång: 0,5 mm.
Sortering:	Typ 3. Sortering tillåts inkludera upp till 5% av bättre respektive sämre sortering.
Utseende:	Kvistar: ingen begränsning i storlek eller mängd, dock ej rötkvist. Kvisthål: mindre om ca 10 mm bredd och 2 -3 mm djupa tillåts. Ytved (splint / vitved): sidsträngar om max 20 % av tiljans bredd. Ytsprickor: tillåts. Hyvelurslag: tillåts i begränsad omfattning. Färgnyanser: ja, träets naturliga färgvariationer, även missfärgningar och kärnzoner upp till ca 20 cm längd. Den amerikanska viteken kännetecknas av stora färgskillnader. Insektsskador: ja, enstaka. Spackling: tillåts
Dimensioner:	Tjocklek 21 mm, bredder: levereras i blandad mix i 3 – 5 olika bredder om 68 / 88 / 113 / 135 / 163 mm. Cirka 10 % av 163 mm. Längder: Levereras i fallande längder mellan 600-2400mm, ej specifikt angivna, dock ca 75 % i längder mellan 1600-2400 mm.
Ytbehandling:	Levereras med fabrikslipad yta, fasade kanter och är färdiga att ytbehandlas.

3. Sammansättning

Farliga ämnen: inga
Andra ämnen: -

4. Montering

Tiljorna kan spikas, skruvas eller hellimmas mot underlaget.