

PRODUKTINFORMATION

1. Namnet på produkten och företaget

Almedals Trägolvsaktiebolag
Ågatan 20 A
431 35 MÖLNDAL
Tel. 031-150066
Fax. 031-150067

Produktgrupp:
Almedals Adelträtilja

2. Produktbeskrivning

Massiv golvtilja

Produktnamn:	Europeisk ektilja typ 1.
Träslag:	Europeisk ek
Ursprungsland:	Tyskland
Fuktkvot:	8 % (± 2)
Tillverkningsmetod:	Råmaterialet riktas före hyvling för att säkerställa bästa möjliga rakhet.
Profil:	Långsidor med not och fjäder enl. skiss. Kortändor med fräst notspår och tillhörande lös fjäder.
Tillverkningsstoleranser:	Måttavvikelser i bredd eller vinkel: max 0,5 % av tiljans bredd. Fogsprång: 0,5 mm.
Sortering:	Typ 1 (Almedals utseendemässigt jämnaste sortering) Sortering tillåts inkludera upp till 5% av bättre respektive sämre sortering.
Utseende:	Enstaka kvistar upp till ca 10 mm, inga ansamlingar av kvistar eller pärlkvistar. Ingen ytved (splint). Ytsprickor eller hyvelurslag ej tillåtet. Färgnyanser: ja, träets naturliga färgvariationer, dock ej missfärgningar. Insektsskador ej tillåtet. Spackling: tillåts
Dimensioner:	Tjocklek 21 mm, bredder: 95 / 115 / 140 och 180 mm, längder: Levereras i fallande längder mellan 1400-2400 mm. Tiljor upp till 140 mm kan även beställas i 16 mm tjocklek.
Ytbehandling:	Levereras med fabrikslipad yta och är färdiga att ytbehandlas. Kan levereras fabriksbehandlade med hårdvaxolja. Skall intallationsvaxas efter inläggning. Kan levereras med borstad yta. Kan beställas med eller utan fasade kanter.

3. Sammansättning

Farliga ämnen:	inga
Andra ämnen:	-

4. Montering

Tiljorna kan spikas, skruvas eller hellimmas mot underlaget, alternativt läggas med Elastilon underlagsmatta för flytande läggning på betonggol.