

## PRODUKTINFORMATION

### 1. Namnet på produkten och företaget

Almedals Trägolvsaktiebolag  
Ågatan 20 A  
431 35 MÖLNDAL  
Tel. 031-150066  
Fax. 031-150067

Produktgrupp:  
**Almedals Adelträtilja**

### 2. Produktbeskrivning

Massiv golvtilja

Produktnamn:	Europeisk ektilja typ 2.
Träslag:	Europeisk ek
Ursprungsland:	Tyskland
Fuktkvot:	8 % ( ± 2 )
Tillverkningsmetod:	Råmaterialet riktas före hyvling för att säkerställa bästa möjliga rakhet.
Profil:	Långsidor med not och fjäder enl. skiss. Kortändor med fräst notspår och tillhörande lös fjäder.
Tillverkningsstoleranser:	Måttavvikelser i bredd eller vinkel: max 0,5 % av tiljans bredd. Fogsprång: 0,5 mm.
Sortering:	Typ 2. Sortering tillåts inkludera upp till 5% av bättre respektive sämre sortering.
Utseende:	Kvistar upp till ca 30 mm. Ytved ( splint / vitved ): sidsträngar om max 10 % av tiljans bredd. Ytsprickor: enstaka tillåts. Hyvelurslag ej tillåtet. Färgnyanser: ja, träets naturliga färgvariationer, Mindre missfärgningar upp till ca 10 cm längd. Insektsskador ej tillåtet. Spackling: tillåts
Dimensioner:	Tjocklek 21 mm, bredder: 95 / 115 / 140 och 180 mm, längder: Levereras i fallande längder mellan 1400-2400 mm.
Ytbehandling:	Tiljor upp till 140 mm kan även beställas i 16 mm tjocklek. Levereras med fabrikslipad yta och är färdiga att ytbehandlas. Kan levereras fabriksbehandlade med hårdvaxolja. Skall intallationsvaxas efter inläggning. Kan levereras med borstad yta. Kan beställas med eller utan fasade kanter.

### 3. Sammansättning

Farliga ämnen: inga  
Andra ämnen: -

### 4. Montering

Tiljorna kan spikas, skruvas eller hellimmas mot underlaget, alternativt läggas med Elastilon underlagsmatta för flytande läggning på betonggolvet.