

PRODUKTINFORMATION

1. Namnet på produkten och företaget

Almedals Trägolvsaktiebolag
Ågatan 20 A
431 35 MÖLNDAL
Tel. 031-150066
Fax. 031-150067

Produktgrupp:
Almedals Adelträtilja

2. Produktbeskrivning

Massiv golvtilja

Produktnamn:	Europeisk ektilja 3-mix typ 3.
Träslag:	Europeisk ek
Ursprungsland:	Tyskland
Fuktkvot:	8 % (± 2)
Tillverkningsmetod:	Råmaterialet riktas före hyvling för att säkerställa bästa möjliga rakhet.
Profil:	Långsidor med not och fjäder enl. skiss. Kortändor kapade i 90 ° vinkel utan not och fjäder.
Tillverkningsstoleranser:	Måttavvikelser i bredd eller vinkel: max 0,5 % av tiljans bredd. Fogsprång: 0,5 mm.
Sortering:	Typ 3. Sortering tillåts inkludera upp till 5% av bättre respektive sämre sortering.
Utseende:	Kvistar: ingen begränsning i storlek eller mängd, dock ej rötkvist. Ytved (splint / vitved): sidsträngar om max 20 % av tiljans bredd. Ytsprickor: enstaka tillåts. Hyvelurslag ej tillåtet. Färgnyanser: ja, träets naturliga färgvariationer, även missfärgningar och kärnzoner upp till ca 20 cm längd. Insektsskador: ja, enstaka. Spackling: tillåts
Dimensioner:	Tjocklek 21 mm Bredder: levereras i blandad mix i 3 olika bredder om 75 / 140 och 180 mm. Längder: Levereras i fallande längder mellan 800-2400 mm.
Ytbehandling:	Levereras med fabrikslipad yta och är färdiga att ytbehandlas. Kan levereras fabriksbehandlade med hårdvaxolja. Skall intallationsvaxas efter inläggning. Kan levereras med borstad yta. Kan beställas med eller utan fasade kanter.

3. Sammansättning

Farliga ämnen: inga
Andra ämnen: -

4. Montering

Tiljorna kan spikas, skruvas eller hellimmas mot underlaget, alternativt
läggas med Elastilon underlagsmatta för flytande läggning på
betonggol.