

PRODUKTINFORMATION

Utskriftsdatum: 2005-12-19

1. Namnet på produkten och företaget

Almedals Trägolvsaktiebolag
Ågatan 20 A
431 35 MÖLNDAL
Tel. 031-150066
Fax. 031-150067

Produktgrupp:
Almedals Storsstavsparkett

2. Produktbeskrivning

Massiv parkettstav

Produktnamn:	Europeisk storstavsparkett mix.
Träslag:	Europeisk ek
Ursprungsland:	Tyskland
Fuktkvot:	8 % (± 2)
Tillverkningsmetod:	Råmaterialet riktas före hyvling för att säkerställa bästa möjliga rakhet.
Profil:	Långsidor med not och fjäder enl. skiss. Kortändor med fräst notspår och tillhörande lösfjäder i samma dimension som långsidans fjäder.
Tillverkningsstoleranser:	Måttavvikelser i bredd eller vinkel: max 0,5 % av tiljans bredd. Fogsprång: 0,5 mm.
Sortering:	Mix, Sortering bestående av ca 50 % av vardera typ 3 resp. 4.
Utseende:	Typ 3: Kvistar upp till ca 30 mm. Ytved (splint / vitved): sidsträngar om max 10 % av stavens bredd. Ytsprickor: enstaka tillåts. Hyvelurslag ej tillåtet. Färgnyanser: ja, träets naturliga färgvariationer, Mindre missfärgningar upp till ca 10 cm längd. Insektsskador ej tillåtet. Spackling: tillåts Typ 4: Kvistar: ingen begränsning i storlek, mängd eller typ. Kvisturslag eller spruckna kvistar tillåts i begränsad omfattning. Ytved (splint / vitved): ingen begränsning. Ytsprickor: enstaka tillåts. Hyvelurslag: enstaka tillåts. Färgnyanser: ingen begränsning. Insektsskador: ingen begränsning. Spackling: tillåts OBS. Typ 4 är inte mer rustik än sortering 3. Här förekommer istället alla stavar vilka inte passar in i övriga sorteringar. Exempelvis en stav som är helt kvistfri men innehåller ett par små maskhål eller en stav med kvistar enligt sortering 2 eller 3 men som innehåller en stor andel vitved (splintved).
Dimensioner:	Tjocklek 16 alt. 21 mm, bredder: 95 / 115 / 140 mm, längder: Levereras i längder mellan 400-1200 mm.
Ytbehandling:	Levereras med fabrikslipad yta och är färdiga att ytbehandlas. Kan levereras fabriksbehandlade med hårdvaxolja. Skall intallationsvaxas efter inläggning. Kan levereras med borstad yta. Kan beställas med eller utan fasade kanter.

3. Sammansättning

Farliga ämnen: inga
Andra ämnen: -

4. Montering

Tiljorna kan spikas, skruvas eller hellimmas mot underlaget.